

Kompetenz aus Leidenschaft.

Der Druckluft-Turbo. Vielseitigkeit macht zukunftssicher.

Kolbenkompressoren der Serien Primus, Trailer, Remus, Maxxi und Silko.

AIRKO – Vielseitigkeit macht zukunftssicher.

Primus

Die erste Wahl für eine professionelle Handwerk-, Gewerbe- und Industrie-lösung oder Erstausrüstung.

Das Besondere

Leise, luftgekühlt, ein- oder zweistufige Verdichtung. Direktantrieb. Vielseitig, leicht anzupassen, jederzeit zuverlässig.

Nutzen, Vorteil, Alleinstellung

Auf Dauerbetrieb, höchste Wirtschaftlichkeit und maximalen Wirkungsgrad ausgelegt. Tausendfach bewährt. Made in Austria.



Primus 5000

Hubvolumen 310 l/min.
Liefermenge 190 l/min.
Motor 1,5 kW, 50-Liter-Behälter, 10 bar, Wechsel- oder Drehstrom*.



Primus 6000/6002

Hubvolumen 475 l/min.
Liefermenge 311 l/min.
Motor 2,2 kW, 50-/90-Liter-Behälter, 10 bar, Wechsel- oder Drehstrom*.



Primus 7002

Hubvolumen 620 l/min.
Liefermenge 423 l/min.
Motor 3,0 kW, 90-Liter-Behälter, 10 bar, Drehstrom*.



Primus 7004 / 8004

Hubvolumen 620 / 765 l/min.
Liefermenge 423 / 620 l/min.
Motor 3,0 / 3,8 kW, 200-Liter-Behälter, 10 bar, Drehstrom*.

* Wechselstrom 230V ~ 1/50 Hz. Drehstrom 230/400V ~ 3/50 Hz.

Trailer

Mobile Druckluft für Montage- und Privateinsätze: Ideal abgestimmte Bauarten und Leistungsklassen.

Das Besondere

Zuverlässige, leise und wirtschaftliche AIRKO-Power zum Tragen, Fahren und Transportieren. Überkomplett ausgestattet.

Nutzen, Vorteil, Alleinstellung

Bewegliche, starke und zuverlässige Kompressoren für mehr Leistung vor Ort: Professionelle AIRKO-Qualität.



Trailer Silent

Hubvolumen 130 l/min.
Liefermenge 70 l/min.
Motor 0,75 kW, 6-Liter-Behälter, 8 bar, Wechselstrom*.



Trailer 250 / 215

Hubvolumen 250 / 87 l/min.
Liefermenge 150 / 50 l/min.
Motor 1,5 / 0,6 kW, 2,4-Liter-Behälter, 10 / 15 bar, Wechselstrom*.



Trailer 260 W

Hubvolumen 260 l/min.
Liefermenge 155 l/min.
Motor 1,85 kW, 20-Liter-Behälter, 10 bar, Wechselstrom*.



Trailer 362 / 7002

Hubvolumen 310 / 620 l/min.
Liefermenge 205 / 423 l/min.
Motor 2,2 / 3,0 kW, 20-/90-Liter-Behälter, 10 bar, Wechsel-/Drehstrom*.

* Wechselstrom 230V ~ 1/50 Hz. Drehstrom 230/400V ~ 3/50 Hz.

Remus

Handliche Heim- und Handwerker-Kompressoren auf leicht fahrbaren, stabilen Druckluftbehältern.

Das Besondere

Mobile Aggregate mit Direktantrieb und bedarfsgerechten Füllleistungen. Für Einsteiger und Profis.

Nutzen, Vorteil, Alleinstellung

Profi-Qualität in abgestimmten Leistungsstufen und mit verschiedenen Antriebskonzepten. Individuelle Einsatzprofile.



Remus 200-6

Hubvolumen 200 l/min.
Liefermenge 105 l/min.
Motor 1,1 kW, 6-Liter-
Behälter, 8 bar,
Wechselstrom*.



Remus 200-24

Hubvolumen 200 l/min.
Liefermenge 105 l/min.
Motor 1,1 kW, 24-Liter-
Behälter, 8 bar,
Wechselstrom*.



Remus 220 / 225

Hubvolumen 235 l/min.
Liefermenge 120 l/min.
Motor 1,5 kW, 24-/
50-Liter-Behälter, 8 bar,
Wechselstrom*.



Remus 375 / 379

Hubvolumen 370 l/min.
Liefermenge 230 l/min.
Motor 2,2 kW, 50-/90-
Liter-Behälter, 10 bar,
Wechselstrom*.

Maxxi

Der Herausforderer: Optimales Preis-/Leistungsverhältnis, für Werkstatt und Do-it-yourself.

Das Besondere

Füllleistung und Füllmenge für Montage, Lackierung und anspruchsvolle Heimwerker optimiert. Vollautomatischer Betrieb.

Nutzen, Vorteil, Alleinstellung

Keilriemengetrieben, zuverlässig und beweglich: bewährte Dauerläufer mit ständig wachsender Fan-Gemeinde.



Maxxi 1,5-xx

Hubvolumen 255 l/min.
Liefermenge 175 l/min.
Motor 1,5 kW, 30-/
50-/90-Liter-Behälter,
10 bar, Wechselstrom*.



Maxxi 5,5-xx

Hubvolumen 840 l/min.
Liefermenge 605 l/min.
Motor 5,5 kW, 500-
Liter-Behälter, 10 bar,
Drehstrom*. Stern-
Dreieck-Schaltkasten**.



Maxxi 2,2-xx

Hubvolumen 330 l/min.
Liefermenge 225 l/min.
Motor 2,2 kW, 50-/
90-/200-Liter-
Behälter, 10 bar,
Wechsel- oder Dreh-
strom*.



Maxxi 7,5-xx

Hubvolumen 1080 l/min.
Liefermenge 780 l/min.
Motor 7,5 kW, 500-
Liter-Behälter, 10 bar,
Drehstrom* mit Stern-
Dreieck-Schaltkasten.



Maxxi 3,0-xx

Hubvolumen 460 l/min.
Liefermenge 310 l/min.
Motor 3,0 kW, 90-/
200-/270-Liter-
Behälter, 10 bar,
Drehstrom*.



Maxxi 4,0-xx-14

Hubvolumen 570 l/min.
Liefermenge 390 l/min.
Motor 4,0 kW, 90-/270-
Liter-Behälter, 14 bar.
Drehstrom*. Stern-
Dreieck-Schaltkasten**.



Maxxi 4,0-xx

Hubvolumen 675 l/min.
Liefermenge 495 l/min.
Motor 4,0 kW,
90-/270-Liter-Behälter,
10 bar, Drehstrom*.
Stern-Dreieck-Schalt-
kasten**.

Maxxi 5,5-xx-14

Hubvolumen 705 l/min.
Liefermenge 480 l/min.
Motor 5,5 kW, 500-Liter-
Behälter, 14 bar. Dreh-
strom*. Stern-Dreieck-
Schaltkasten**.

Maxxi 7,5-xx-14

Hubvolumen 900 l/min.
Liefermenge 615 l/min.
Motor 7,5 kW, 500-Liter-
Behälter, 14 bar.
Drehstrom* mit Stern-
Dreieck-Schaltkasten.

* Wechselstrom 230V ~ 1/50 Hz.

* Wechselstrom 230V ~ 1/50 Hz. Drehstrom 230/400V ~ 3/50 Hz. ** Option.

Silko

Die leisen und zuverlässigen Kompressoren für den direkten Einsatz am Arbeitsplatz.

Das Besondere

Fahrbare oder stationäre Kompressoren in Komplett-ausstattung für automatischen Plug-and-play-Betrieb.

Nutzen, Vorteil, Alleinstellung

Betrieb mit maximal 73 dB(A) durch gekapselte Bauweise.



Silko 1,5-90

Hubvolumen 255 l/min. Liefermenge 175 l/min. Motor 1,5 kW, 90-Liter-Behälter, 10 bar, Wechselstrom*.

Silko 2,2-90

Hubvolumen 330 l/min. Liefermenge 225 l/min. Motor 2,2 kW, 90-Liter-Behälter, 10 bar, Wechselstrom*.

Silko 3,0-200

Hubvolumen 460 l/min. Liefermenge 310 l/min. Motor 3,0 kW, 200-Liter-Behälter, 10 bar, Drehstrom*.

Silko 4,0-270

Hubvolumen 675 l/min. Liefermenge 495 l/min. Motor 4,0 kW, 270-Liter-Behälter, 10 bar, Drehstrom*.

Silko 5,5-xxx

Hubvolumen 840 l/min. Liefermenge 605 l/min. Motor 5,5 kW, 270-/500-Liter-Behälter, 10 bar, Drehstrom*.

Silko 7,5-500

Hubvolumen 1080 l/min. Liefermenge 780 l/min. Motor 7,5 kW, 500-Liter-Behälter, 10 bar, Drehstrom*.



Silko 2,2 Box Hubvolumen 330 l/min. Liefermenge 225 l/min. 2,2 kW, 10 bar, W*. Stern-Dreieck-Schaltkasten**.

Silko 3,0 Box Hubvolumen 460 l/min. Liefermenge 310 l/min. 3,0 kW, 10 bar, Drehstrom*.

Silko 4,0 Box Hubvolumen 675 l/min. Liefermenge 495 l/min. 4,0 kW, 10 bar, D*. Stern-Dreieck-Schaltkasten**.

Silko 5,5 Box Hubvolumen 840 l/min. Liefermenge 605 l/min. 5,5 kW, 10 bar, D*. Stern-Dreieck-Schaltkasten**.

Silko 7,5 Box Hubvolumen 1080 l/min. Liefermenge 780 l/min. 7,5 kW, 10 bar, D* mit Stern-Dreieck-Schaltkasten.

* W=Wechselstrom 230V ~ 1/50 Hz. D=Drehstrom 230/400V ~ 3/50 Hz. ** Option.

Sondermodelle

Spezialausführungen für Sonderanwendungen mit benzinangetriebenen Kompressoren. AIRKO Einzelaggregate für Erstausrüster.



Petrol 4,0S-10

Hubvolumen 235 l/min. Liefermenge 160 l/min. Motor 4,0 HP, 9,5-Liter-Behälter, 10 bar.



Petrol 5,5S-90

Hubvolumen 365 l/min. Liefermenge 249 l/min. Motor 5,5 HP, 90-Liter-Behälter, 10 bar.

Petrol 9,0S-90

Hubvolumen 556 l/min. Liefermenge 380 l/min. Motor 9,0 HP, 90-Liter-Behälter, 10 bar.



AIRKO Aggregat 1,5 kW

Hubvolumen 255 l/min. Zweizylinder, einstufig, 10 bar.

AIRKO Aggregat 2,2 kW

Hubvolumen 330 l/min. Zweizylinder, einstufig, 10 bar.



AIRKO Aggregat 3,0 kW

Hubvolumen 460 l/min. Zweizylinder, einstufig, 10 bar.

AIRKO Aggregat 4,0 kW

Hubvolumen 675 l/min. Zweizylinder, zweistufig, 10 bar.



AIRKO Aggregat 5,5 kW

Hubvolumen 840 l/min. Zweizylinder, zweistufig, 10 bar.

AIRKO Aggregat 7,5 kW

Hubvolumen 1080 l/min. Zweizylinder, zweistufig, 10 bar.



Jede Kraft hat ihre beste Form: Power Design von AIRKO.

Ein starker Schub Vorsprung: AIRKO Druckluft mobilisiert das Unternehmen.

Flexibilität, Vielseitigkeit und Tempoqualität werden zur zukunftsbestimmenden „Größe der Kleinen“ ... und Druckluft von AIRKO kommt diesen Möglichkeiten nicht nur entgegen, sondern hilft, individuelle Stärken daraus zu machen. Denn Druckluft als Antrieb bietet nicht nur viele technische Vorzüge, sondern hält auch den Aufwand schlank und kalkulierbar:

- Nur ein Grundgerät (Kompressor) als sparsamer und zuverlässiger Antrieb für viele Werkzeuge.
- Leichtere, billigere, standfestere und nahezu wartungsfreie Werkzeuge, weil nicht jedes Mal ein (Elektro-)Motor eingebaut sein muss.
- Stufenlose Regelung der Werkzeuge und Belastbarkeit bis zum Stillstand.
- Viele Anwendungen, die überhaupt nur mit Druckluft einfach und rationell durchgeführt werden können (wie z. B. Farbspritzen, Sandstrahlen oder Reifenfüllen).

Das Ziel ist die Begeisterung des Kunden: Neue Wege, die sich für alle lohnen.

Innovation ist bei AIRKO keine „spontane Idee“, sondern ein systematischer und konsequenter Weg. So wird das Vertraute immer noch ein bisschen kreativer, praxis- und kundennäher, ökologisch wertvoller und damit auch nachhaltig wirtschaftlicher.

Kompetenz wächst immer weiter heran, wenn Wissen zu Können und Wertvorstellungen zu einer durchgehenden Haltung werden. Praxis ist die beste Schule. Deshalb arbeitet AIRKO auch nur mit geschulten und qualifizierten Handelspartnern zusammen, die die vielen AIRKO-Ideen verstehen und ihre besonderen Nutzen dem Kunden glaubwürdig vermitteln und vertreten können.

Stärken differenzieren die Marke AIRKO vor allem dadurch gegenüber anderen Anbietern, dass nicht der technische Vorsprung allein im Vordergrund steht, sondern das Zusammenspiel von Erfahrung, Service und Nachhaltigkeit. Und gerade Klein- und Mittelbetriebe profitieren von dieser Haltung und einem exzellenten Service ganz besonders.

Die Kraft ist das Ziel: Die Erfahrung der Antrieb.

Innovation aus Tradition.
Kompetenz aus Leidenschaft.
Stärke aus Überzeugung.



Type	Hub-	Füll-	Liefer-	Höchst-	Motor	Betriebs-	Schutz-	Zylinder-	Stufen-	Dreh-	Behälter-	Abmessungen	Gewicht	Geräusch-
	volumen	leistung												
	[l/min]	[l/min]	[l/min]	[bar(ü)]	[kW]	[V/Hz/ph]				[U/min]	[Liter]	[cm]		
Primus 5000 D	310	229	190	10	1,5	400-50-3	IP 54	1	1	1.450	50	100 x 40 x 90	53	67
Primus 5000 W	310	229	190	10	1,5	230-50-1	IP 54	1	1	1.450	50	100 x 40 x 90	53	67
Primus 6000 D	475	373	311	10	2,2	400-50-3	IP 54	2	1	1.450	50	105 x 45 x 83	88	67
Primus 6000 W	475	373	311	10	2,2	230-50-1	IP 54	2	1	1.450	50	105 x 45 x 83	88	67
Primus 6002 D	475	373	311	10	2,2	400-50-3	IP 54	2	1	1.450	90	125 x 59 x 88	91	67
Primus 6002 W	475	373	311	10	2,2	230-50-1	IP 54	2	1	1.450	90	125 x 59 x 88	91	67
Primus 7002 D	620	507	423	10	3,0	400-50-3	IP 54	2	1	1.450	90	125 x 59 x 92	94	67
Primus 7004 D	620	507	423	10	3,0	400-50-3	IP 54	2	1	1.450	200	140 x 65 x 107	121	67
Primus 8004 D	765	744	620	10	3,8	400-50-3	IP 54	2	2	1.450	200	140 x 65 x 114	146	69
Trailer Silent	130	85	70	8	0,75	230-50-1	IP 20	1	1	1.450	6	53 x 21 x 54	15	66
Trailer 250	250	170	150	10	1,5	230-50-1	IP 20	1	1	2.850	2,4	51 x 27 x 40	21	76
Trailer 215	87	60	50	15	0,6	230-50-1	IP 20	1	1	1.450	2,4	51 x 27 x 40	21	75
Trailer 260	260	186	155	10	1,85	230-50-1	IP 44	1	1	2.850	20	68 x 55 x 40	35	75
Trailer 362	310	246	205	10	2,2	230-50-1	IP 44	1	1	1.450	20	49 x 49 x 72	40	75
Trailer 7002 D	620	507	423	10	3,0	400-50-3	IP 54	2	1	1.450	90	62 x 80 x 130	88	67
Remus 200-6	200	125	105	8	1,1	230-50-1	IP 20	1	1	2.850	6	53 x 21 x 54	10	78
Remus 200-24	200	125	105	8	1,1	230-50-1	IP 20	1	1	2.850	24	60 x 26 x 59	18	78
Remus 220	235	145	120	8	1,5	230-50-1	IP 20	1	1	2.850	24	60 x 26 x 59	25	78
Remus 225	235	145	120	8	1,5	230-50-1	IP 20	1	1	2.850	50	83 x 33 x 66	36	78
Remus 375	370	270	230	10	2,2	230-50-1	IP 20	2	1	2.850	50	83 x 35 x 67	45	77
Remus 379	370	270	230	10	2,2	230-50-1	IP 20	2	1	2.850	90	107 x 37 x 82	56	77
Maxxi 1,5 W-30	255	205	175	10	1,5	230-50-1	IP 44	2	1	1.250	30	88 x 38 x 72	42	74
Maxxi 1,5 W-50	255	205	175	10	1,5	230-50-1	IP 44	2	1	1.250	50	80 x 39 x 75	48	74
Maxxi 1,5 W-90	255	205	175	10	1,5	230-50-1	IP 44	2	1	1.250	90	103 x 44 x 85	62	74
Maxxi 2,2 W-50	330	265	225	10	2,2	230-50-1	IP 44	2	1	1.570	50	80 x 39 x 75	53	75
Maxxi 2,2 W-90	330	265	225	10	2,2	230-50-1	IP 44	2	1	1.570	90	103 x 44 x 85	67	75
Maxxi 2,2 W-200	330	265	225	10	2,2	230-50-1	IP 44	2	1	1.570	200	150 x 45 x 109	96	75
Maxxi 2,2 D-50	330	265	225	10	2,2	400-50-3	IP 44	2	1	1.570	50	80 x 39 x 75	53	75
Maxxi 2,2 D-90	330	265	225	10	2,2	400-50-3	IP 44	2	1	1.570	90	103 x 44 x 85	67	75
Maxxi 2,2 D-200	330	265	225	10	2,2	400-50-3	IP 44	2	1	1.570	200	150 x 45 x 109	96	75
Maxxi 3,0 D-90	460	370	310	10	3,0	400-50-3	IP 44	2	1	1.375	90	103 x 44 x 92	78	77
Maxxi 3,0 D-200	460	370	310	10	3,0	400-50-3	IP 44	2	1	1.375	200	150 x 45 x 109	125	77
Maxxi 3,0 D-270	460	370	310	10	3,0	400-50-3	IP 44	2	1	1.375	270	153 x 59 x 117	156	77
Maxxi 4,0 D-90	675	550	495	10	4,0	400-50-3	IP 54	2	2	920	90	107 x 45 x 100	94	78
Maxxi 4,0 D-270	675	550	495	10	4,0	400-50-3	IP 54	2	2	920	270	155 x 59 x 113	134	78
Maxxi 5,5 D-500	840	715	605	10	5,5	400-50-3	IP 54	2	2	1.250	500	195 x 60 x 125	202	80
Maxxi 7,5 D-500 *	1080	920	780	10	7,5*	400-50-3	IP 54	2	2	1.100	500	195 x 60 x 128	225	82
Maxxi 4,0 D-90-14	570	470	390	14	4,0	400-50-3	IP 54	2	2	920	90	110 x 45 x 100	94	79
Maxxi 4,0 D-270-14	570	470	390	14	4,0	400-50-3	IP 54	2	2	920	270	170 x 50 x 125	138	79
Maxxi 5,5 D-500-14	705	580	480	14	5,5	400-50-3	IP 54	2	2	1.045	500	195 x 60 x 125	202	80
Maxxi 7,5 D-500-14 *	900	740	615	14	7,5*	400-50-3	IP 54	2	2	920	500	200 x 60 x 128	230	83
Silko 1,5 W-90	255	205	175	10	1,5	230-50-1	IP 55	2	1	770	90	120 x 47 x 100	82	69
Silko 2,2 W-90	330	265	225	10	2,2	230-50-1	IP 55	2	1	940	90	120 x 47 x 100	85	69
Silko 3,0 D-200	460	370	310	10	3,0	400-50-3	IP 55	2	1	1.375	200	148 x 60 x 132	115	69
Silko 4,0 D-270	675	550	495	10	4,0	400-50-3	IP 55	2	2	920	270	170 x 70 x 128	195	68
Silko 5,5 D-270	840	715	605	10	5,5	400-50-3	IP 55	2	2	1.250	270	170 x 70 x 128	252	69
Silko 5,5 D-500	840	715	605	10	5,5	400-50-3	IP 55	2	2	1.250	500	200 x 70 x 135	250	70
Silko 7,5 D-500 *	1080	920	780	10	7,5*	400-50-3	IP 55	2	2	1.100	500	200 x 70 x 135	305	73
Silko 2,2 Box	330	265	225	10	2,2	230-50-1	IP 55	2	1	940	-	70 x 62 x 110	122	61
Silko 3,0 Box	460	370	310	10	3,0	400-50-3	IP 55	2	1	1.375	-	70 x 62 x 110	127	61
Silko 4,0 Box	675	550	495	10	4,0	400-50-3	IP 55	2	2	900	-	85 x 62 x 110	183	65
Silko 5,5 Box	840	715	605	10	5,5	400-50-3	IP 55	2	2	1.050	-	85 x 62 x 110	220	68
Silko 7,5 Box *	1080	920	780	10	7,5*	400-50-3	IP 55	2	2	1.100	-	85 x 62 x 110	221	68
Petrol 4,0S-10	235	185	160	10	4,0 HP **	-	-	1	1	3400	9,5	52 x 44 x 72	32	82
Petrol 5,5S-90	365	290	249	10	5,5 HP **	-	-	2	1	1375	90	116 x 45 x 100	150	82
Petrol 9,0S-90	556	445	380	10	9,0 HP **	-	-	2	1	1445	90	116 x 48 x 95	158	82

* mit Stern-Dreieck-Schaltkasten. ** Benzin. Technische Änderungen vorbehalten.

AIRKO GmbH, Neuhofenstr. 19, A-4521 Schiedlberg
Telefon +43 7251 22 290, Fax DW 300, office@airko.at, www.airko.at